



Tableau de construction

		TA/TC	TV/TVM	TI/TVI
Nez et fond aluminium		●	●	●
Tube époxy		●	●	●
Tube inox		●	●	●
Tige inox chromée 304L		●	●	●
Tirant inox		●	●	●
Double tige	01	●	●	●
Tandem force	02	●	●	●
Tandem fond	03	●	●	●
Tandem tige	04	●	●	●
Vérin positionneur	TP	●	●	●
Joints FKM	7A	●	●	●
Joints EPDM	7D	●	●	●
Joints réseau eau 10 bar	7E	●	●	●
Joints huile 10 bar	7K	●	●	●
Joints WP (FDA)*	WP	●	●	●
Non amorti	NA	●	●	●
Simple effet tige sortie	STS	●	●	●
Simple effet tige rentrée	STR	●	●	●
Magnétique	M	-	●	-
Inductif	I	-	-	●
Autre demande	SP	●	●	●

- Construction standard
- Variante de construction
- Option
- Exécution spéciale
- Non existant

* Spécialement conçus pour résister aux ambiances difficiles
(FDA : Food and Drug Administration)

Fabrication
24h/48h
sur demande

Conseil d'utilisation

AIR FILTRE ET LUBRIFIE

⚠ Attention : pour une température inférieure à 0°C il est recommandé d'utiliser de l'air sec
Pression d'utilisation : 1 à 10 bar maxi
Température d'utilisation : -15 à +85°C
Puissance et consommation - consulter page 5